




CC-Typ


Abmessungen Millimeter (Zoll)




D – DIN 43650
(Massedraht nur bei AC)



H – Integral Deutsch
DT04 - 2P - EP04
HE – Integral Deutsch
mit 3-A-Diode
+ und - geregelt



A – Amp. Junior
AD – Amp. Junior
mit 3-A-Diode
+ und - geregelt



Serie	Abschluss	Watt	Volt	Ampere	Ohm	Merkmale
CCP012D	DIN 43650 DC	19	12 VDC	1,58	7,58	• 1/2" Ankerrohrdurchmesser
CCP024D	DIN 43650 DC	19	24 VDC	0,79	30,30	
CCP012A	AMP Jr	19	12 VDC	1,58	7,58	
CCP024A	AMP Jr	19	24 VDC	0,79	30,30	
CCP012H	Integral Deutsch	19	12 VDC	1,58	7,58	
CCP024H	Integral Deutsch	19	24 VDC	0,79	30,30	
CCP230D	DIN 43650 AC	22	230VAC	0,12	1919	

CV

Rückschlag-
ventile

SV

Wechsel-
ventile

LM

Last-/Motor-
regelung

FC

Durchfluss-
regelung

PC

Druckrege-
lung

LE

Logik-
Elemente

DC

Wegventile

SV

Magnetventile

PV

Proportional-
ventile

CE



Spulen und
Elektronik

BC


Gehäuse und
Bohrungen

CA-Typ


Abmessungen Millimeter (Zoll)



D – DIN 43650
(Massedraht nur bei AC)



H – Integral Deutsch
DT04 – 2P – EP04
HE – Integral Deutsch
mit 3-A-Diode
+ und – geregelt



Serie	Abschluss	Watt	Volt	Ampere	Ohm	Merkmale
CAP012D	DIN 43650 DC	28	12 VDC	2,33	5,14	• 5/8" Ankerrohrdurchmesser
CAP024D	DIN 43650 DC	28	24 VDC	1,17	20,6	
CAP012H	Integral Deutsch	28	12 VDC	2,33	5,14	
CAP024H	Integral Deutsch	28	24 VDC	1,17	20,6	
CAP230D	DIN 43650 AC	28	230 VAC	0,15	1430	